

n.	1
Ø mm	300
kW	5

 380-415 V3N~ 50/60 Hz

 TOT. kW 5



#### OPTIONAL

WOK PENTOLA PER WOK - WOK PAN - MARMITE POUR WOK - WOK PFANNE  
1P DX 1 PORTA - 1 DOOR - 1 PORTE - 1 TÜR

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

Piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio INOX 304. Interno in acciaio inox.  
Piano in vetroceramica con spessore 6 mm. Massimo risparmio energetico in quanto il riscaldamento della zona di cottura viene attivato solamente quando la pentola si trova a diretto contatto con la superficie.  
L'indicatore digitale segnala in modo immediato il livello di potenza impostato, da 1 a 9.  
Regolazione elettronica della temperatura grazie ad un simmostato.

#### TECHNICAL AND FUNCTIONAL FEATURES

Worktop, front and side panels made of AISI 304 stainless steel. Inside made of stainless steel.  
Pyroceram top with a thickness of 6 mm. Maximum energy saving as long as the heating of the cooking area is enabled only when the pan is in direct contact with the surface.  
The digital gauge immediately shows the set power level between 1 and 9.  
Electronic regulation of the temperature, thanks to a potentiometer.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

Plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304. Intérieur en acier inoxydable.  
Plan en vitrocéramique d'une épaisseur de 6 mm. Épargne énergétique maximum car le réchauffement de la zone de cuisson n'est activé que lorsque la casserole se trouve en contact direct avec la surface.  
L'indicateur numérique signale de façon immédiate le niveau de puissance réglé, de 1 à 9.  
Réglage électronique de la température grâce à un potentiomètre.

#### TECHNISCHE UND FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Arbeitsflaeche Vorder- und Seitenwände aus rostfreiem Edelstahl AISI 304. Innen aus rostfreiem Edelstahl.  
Glaskeramik-Kochfeld, Stärke 6 mm. Maximale Energieeinsparung, da die Erhitzung der Kochplatte erst beim direkten Kontakt des Topfes mit der Oberfläche beginnt.  
Die digitale Anzeige ermöglicht ein sofortiges Ablesen der eingestellten Leistungsstufe (1 bis 9).  
Elektronische Temperaturregelung mit Hilfe eines Potentiometers.

E

connessione elettrica - electric connection  
branchement électrique - Elektrischer Aschluss

380-415 V3N~

kW 5

