

# DCWHITE / DCSATIN



Modelli:

M12A            ABS Bianco  
M12ACS        ABS Satinato

Fascia appartenenza:	Altissima
Materiale coperchio esterno:	Abs
Materiale interno imbuto:	Biocote
Funzionamento:	Automatico
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50-60 Hz
Isolamento:	Classe II
Consumo:	3,2 A - 5 A
Tipologia motore:	Classe F a spazzole
Assorbimento motore:	420 W - 1100 W
Assorbimento resistenza:	0W/400W <small>(interruttore "ON/OFF")</small>
Motore ventola:	19000 - 30000 giri
Temperatura aria:	come ambiente
Portata aria max:	187 m3/h
Velocita' aria max:	410 km/h
Livello sonoro:	65 dB - 68 dB
Tempo asciugatura stimato:	10 - 15 secondi
Indice Protezione:	IPX4
Peso:	8,3 Kg
Misure:	656x320x226 mm



## Peculiarità:

Nuova generazione dryers  
Design innovativo e moderno  
Asciugatura superveloce  
**NO RESISTENZA** per basso consumo energetico  
Motore regolabile in potenza  
Serbatoio interno per acqua (1 L) svuotabile con pulsante  
Sensore acustico per serbatoio pieno acqua  
Protezione antibatterica Biocote  
Filtro aria  
Diffusore profumazione ambientale (opzionale)

## Destinati a:

Clienti superiori, ambienti esclusivi o di immagine, approvati da architetti e progettisti, dove esiste il desiderio di articoli design oppure dove e' necessaria la rapidita' esecutiva

## VELOCITA' SILENZIOSITA'



## CONSUMI DESIGN



## NOTA:

Le presenti stelle di giudizio sono solo indicative e il loro termine di paragone e' dato da Saniflow che da sempre garantisce la prestazione standard di riferimento e di aspettativa (3 stelle e' il riferimento di Saniflow) Nell'assegnare le stellette si tiene comunque conto del rapporto con la prestazione e con il valore e la fascia di appartenenza dell'apparecchio. Piu' stelle significano performance migliore.