

FRIGO SOTTO BANCO BACK BAR COOLER



CHVP1PBIX

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler



CHVP2PBIX

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler

Capienza / Capacity	CHVP1PBIX	CHVP2PBIX
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	30	48
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	36	50
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	36	60
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	88	125
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	100	150
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	168	252

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging






Luci led
Led lighting



Telaio porta e griglia frontale in acciaio AISI 304
AISI 304 door frame and front grid



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Dimensioni mm / Dimensions mm	CHVP1PBIX	CHVP2PBIX
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 530 x 896	900 x 530 x 896
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 570 x 1080	950 x 570 x 1080
A - Larghezza / Width	520	820
B - Profondità / Depth	415	415
C - Altezza / Height	745	745
Adesivo Vetro / Glass Sticker	507 x 722	354 x 722 (x2)

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CHVP1PBIX	CHVP2PBIX
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 118 / 133	Lt. 196 / 207
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led Orizzontale / Horizontal	1 Led Orizzontale / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 600 x 352	N° 4 - mm 355 x 400
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 43 / 51	Kg 62 / 71
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50 / Hz 60 (Optional)	Hz 50 / Hz 60 (Optional)
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 160	W 190
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,1	KwH/24H 1,35