

CHF 1064 G UD



FORNO A GAS COMBINATO CONVEZIONE A VAPORE

Pane, prodotti di fine pasticceria ma anche pizza e prodotti lievitati: potrai cuocere in grandi quantità fino a 10 vassoi 600x400 mm senza dover sacrificare tempo prezioso. Robusto ed affidabile consente la massima diversificazione delle cotture in base alle necessità grazie alla funzionalità a vapore diretto.



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | | | |
|-----------------------------|--------|-----|------|
| Dimensioni Forno (LxPxH mm) | 935 | 978 | 1388 |
| Peso (kg) | 150,60 | | |
| Passo guide (mm) | 80 | | |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Portata termica (kW) | 18 |
| Frequenza (Hz) | 50 (60 su richiesta) |
| Voltaggio (Volt) | AC 220/230 |
| N° Motori | 2 Bidirezionali |
| Generatore di vapore (boiler) | / |
| Protezione acqua | IPX3 |

PLUS

| |
|---|
| Camera di cottura in acciaio Inox |
| Vetro porta ispezionabile |
| Cerniere porta regolabili |
| Fissaggi rapidi supporti laterali |
| Guarnizione incassata |
| Sistema di raffreddamento forzato dei componenti interni |
| IPX 3 |
| Predisposizione al lavaggio manuale |
| Nuova geometria della camera di cottura |
| Certificazione CB |
| Certificazione CE di TIPO - Direttiva Europea 2009/142/CE |

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

| | |
|--------------------------|--|
| Alimentazione | Multigas (collaudo a metano) |
| Capacità | N° 10 teglie / griglie (600x400 mm) |
| Cottura | Ventilata |
| Vapore | Diretto con regolazione attraverso selettore a manopola a 5 posizioni |
| Camera di cottura | Acciaio AISI 304 |
| Temperatura | 100 ÷ 260°C |
| Controllo temperatura | Termostato |
| Pannello comandi | Elettromeccanico - Laterale sx |
| N° Programmi | / |
| Fasi programmabili | / |
| Temperatura preimpostata | / |
| Preriscaldamento | / |
| Porta | Apertura laterale dx con vetro esterno esteso a copertura della vaschetta raccogliocce Ventilata Vetro ispezionabile |

DOTAZIONI DI SERIE

| | | | |
|---|-------------------------------|------|------|
| Imballo cartone + pallet (LxPxH mm) | 997 | 1104 | 1407 |
| Supporti laterali | 1 dx + 1 sx | | |
| Cavo | Monofase [3G 1,5] - L=1600 mm | | |
| Predisposizione lavaggio manuale | | | |
| Vaschetta raccogli condensa asportabile | | | |
| Cappa camino | | | |
| Ugello GPL | | | |